

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico 213
Potenza frigorifera	W 8 mm 6 mm
Ingresso H2O	6 mm ---
Uscita H2O	Nessuno --- ---
Ingresso CO2	Nessuno --- 30
Scarico	lt/h ---
Produzione H2O calda	Nessuno --- 1.8
Produzione H2O fredda	- 4 bar 3 bar
Regolatore TDS	1/12 HP R290a
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W ---
Antiallagamento	Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h 1 Lt 8 Lt
Litri Gasatore	230V - 50Hz ---
Litri Banco ghiaccio	Nessuno --- 18
Alimentazione	x 39 x 44 cm
Vaschetta raccogliacqua	19.5 Kg
Dimensioni	
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ Kit Installazione | ↪ M isceltori | ↪ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3vieAcqualisciaambiente, fredda e gasata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico 213
Potenza frigorifera	W 8 mm 6 mm
Ingresso H2O	6 mm ---
Uscita H2O	Nessuno --- ---
Ingresso CO2	Nessuno --- 50
Scarico	lt/h ---
Produzione H2O calda	Nessuno --- 1.8
Produzione H2O fredda	- 4 bar 3 bar
Regolatore TDS	1/10 HP R290a
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W ---
Antiallagamento	Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h 1 Lt 8 Lt
Litri Gasatore	230V - 50Hz ---
Litri Banco ghiaccio	Nessuno --- 24
Alimentazione	x 42 x 33 cm 25
Vaschetta raccogliacqua	Kg
Dimensioni	
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ KitInstallazione | ↪ M iscelatori | ↪ KitGasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua, acqua calda, fredda e gasata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	80 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/6 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W ---
Antiallagamento	Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h 1,2 Lt
Litri Gasatore	15Lt 230V -
Litri Banco ghiaccio	50Hz ---
Alimentazione	Nessuno ---
Vaschetta raccogliocce	30,5x50x43 cm
Dimensioni	30 Kg
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ KitInstallazione | ↪ M iscelatori | ↪ KitGasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua, acqua calda, fredda e gasata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico 280
Potenza frigorifera	W 8 mm 6 mm
Ingresso H2O	6 mm ---
Uscita H2O	Nessuno --- ---
Ingresso CO2	Nessuno ---
Scarico	120 lt/h ---
Produzione H2O calda	Nessuno --- 1.8
Produzione H2O fredda	- 4 bar --- 1/5
Regolatore	HP R290a
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	200 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	200 Lt/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	15Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	30,5x50x43cm
Peso	35 Kg

Optional acquistabili separatamente

↪ Kit Installazione | ↪ M iscelatori | ↪ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua, acqua calda, fredda e gasata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Esterno 550 W
Potenza frigorifera	8 mm 6 mm 6
Ingresso H2O	mm ---
Uscita H2O	Nessuno --- ---
Ingresso CO2	Nessuno ---
Scarico	160 lt/h ---
Produzione H2O calda	Nessuno --- 1.8
Produzione H2O fredda	- 4 bar --- 1/4
Regolatore	HP R290a
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	300 W ---
Antiallagamento	Nessuno ---
Pompa Booster	200 Lt/h 1,2 Lt
Litri Gasatore	20Lt 230V -
Litri Banco ghiaccio	50Hz ---
Alimentazione	Nessuno ---
Vaschetta raccogli gocce	38x50x45,5 cm
Dimensioni	36 Kg
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ Kit Installazione | ↪ M iscelatori | ↪ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3vieAcqualisciaambiente, fredda e gasata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico 1140
Potenza frigorifera	W 8 mm 6 mm
Ingresso H2O	6 mm ---
Uscita H2O	Nessuno --- ---
Ingresso CO2	Nessuno ---
Scarico	200 lt/h ---
Produzione H2O calda	Nessuno --- 1.8
Produzione H2O fredda	- 4 bar --- 1/2
Regolatore	HP R290a
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	367 W ---
Antiallagamento	Nessuno ---
Pompa Booster	300 Lt/h 1,7 Lt
Litri Gasatore	50Lt 230V -
Litri Banco ghiaccio	50Hz ---
Alimentazione	Nessuno ---
Vaschetta raccogliocce	38x50x45,5 cm
Dimensioni	36 Kg
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ KitInstallazione | ↪ M iscelatori | ↪ KitGasatura