

Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazione



Micro Fresh Box

Sottolavello | Uso domestico – 3vieAcqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Box dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico 155 W 8 mm 6
Potenza frigorifera	mm 6 mm --- Nessuno ---
Ingresso H2O	--- Nessuno --- 15 Lt ---
Uscita H2O	Nessuno --- 1.8 - 4 bar ---
Ingresso CO2	1/12 HP R124A
Scarico	
Produzione H2O calda	
Produzione H2O fredda	
Regolatore TDS	
Pressione H2O ingresso	
Pressione esercizio	
Compressore	
Gas Refrigerante	

Raffreddamento	Ad accumulo Esterno --
Filtro Baionetta	- Nessuno --- ---
Membrane osmosi	Nessuno --- 77 W ---
Manometro	Nessuno --- Pump 24V
Potenza assorbita max	800 ml --- Nessuno ---
Antiallagamento	230V - 50Hz ---
Pompa Booster	Nessuno --- 37,20 x
Litri Gasatore	29,90 x 28,5 cm 19 Kg
Litri Banco ghiaccio	
Alimentazione	
Vaschetta raccogli gocce	
Dimensioni	
Peso	

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → M iscelatori | → Kit Gasatura