

Frigogasatore Osmosi Inversa



# Osmo

Sottolavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Osmo dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un ltro a baionetta (a micro o ultra ltrazione) esterno.

## Caratteristiche e Struttura

<b>Sistema raffreddamento</b>	Aluminium block a secco
<b>Imp. frigorifero</b>	Ermetico 155 W 8 mm 6
<b>Potenza frigorifera</b>	mm 6 mm 6 mm ---
<b>Ingresso H2O</b>	Nessuno --- 15 Lt SI 1.8 -
<b>Uscita H2O</b>	4 bar 8 - 10 bar 156 W
<b>Ingresso CO2</b>	R290
<b>Scarico</b>	
<b>Produzione H2O calda</b>	
<b>Produzione H2O fredda</b>	
<b>Regolatore TDS</b>	
<b>Pressione H2O ingresso</b>	
<b>Pressione esercizio</b>	
<b>Compressore</b>	
<b>Gas Refrigerante</b>	

<b>Raffreddamento</b>	Ad accumulato
<b>Filtro Baionetta</b>	Esterno
<b>Membrane osmosi</b>	2 x 200 GPD
<b>Manometro</b>	--- Nessuno ---
<b>Potenza assorbita max</b>	180 W
<b>Antiallagamento</b>	Elettronico
<b>Pompa Booster</b>	V220 150 Psi 110 l/h
<b>Litri Gasatore</b>	700 ml
<b>Litri Banco ghiaccio</b>	--- Nessuno ---
<b>Alimentazione</b>	230V - 50Hz
<b>Vaschetta raccogli gocce</b>	--- Nessuno ---
<b>Dimensioni</b>	19 x 45 x 43,5 cm
<b>Peso</b>	12 Kg

## Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → M iscelatori | → Kit Gasatura